

**Ausschreibung einer Außenverlegung Typ NHE 1020 ER HPR**

„Nachträgliche Veredelung von Glasflächen“

Art und Umfang, allgemeine Merkmale, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:

Glasstärke
bestehend aus.....mm undmm
Scheibenzwischenraum.....mm

Art der Leistung:

Veredelung der Glasflächen mit Funktionsfolien durch Außenverlegung

Umfang der Leistung:

Anlieferung und Montage der Folie.
Reinigen der Glasflächen gemäß Herstellerangaben.
Die Anbringung der Folie muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Gesamtmenge: _____ m²

Technische Anforderung:

Strahlungsdurchlässigkeit	18%
Strahlungsreflexion nach außen	23 %
Strahlungsabsorption	59 %
Lichtdurchlässigkeit	22 %
Lichtreflexion nach außen	24 %
Lichtreflexion nach innen	30 %
UV – Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad (b - Faktor)	0,304
Emissivität	0,74
Ug-Wert (EN 673 W/m ² .K)	2,8
Blendschutzfaktor	74 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,264
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	74 %
Dicke ohne Schutzschicht	60 μ

Fabrikat:

Typ:



NHE 1020 ER HPR
oder vergleichbares Material

Hersteller: _____

Typ: _____

Bei Lieferung von gleichwertigem Material muss das Fabrikat und der Typ angegeben werden. Zudem ist das mitliefern des Herstellerdatenblattes und dessen Verarbeitungsvorgaben erforderlich. Bei fehlenden Angaben sowie fehlender geforderter Zusatzinformationen gilt das Angebot als unvollständig.