

**Ausschreibung einer Außenverlegung Typ NHE 1035 ER HPR**

„Nachträgliche Veredelung von Glasflächen“

Art und Umfang, allgemeine Merkmale, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:

Glasstärke
bestehend aus.....mm undmm
Scheibenzwischenraum.....mm

Art der Leistung:

Veredelung der Glasflächen mit Funktionsfolien durch Außenverlegung

Umfang der Leistung:

Anlieferung und Montage der Folie.
Reinigen der Glasflächen gemäß Herstellerangaben.
Die Anbringung der Folie muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Gesamtmenge: _____ m²

Technische Anforderung:

Strahlungsdurchlässigkeit	27%
Strahlungsreflexion nach außen	18 %
Strahlungsabsorption	55 %
Lichtdurchlässigkeit	34 %
Lichtreflexion nach außen	20 %
Lichtreflexion nach innen	20 %
UV – Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad (b - Faktor)	0,408
Emissivität	0,83
Ug-Wert (EN 673 W/m ² .K)	2,9
Blendschutzfaktor	62 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,355
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	64 %
Dicke ohne Schutzschicht	60 μ

Fabrikat:

Typ:

**LLumar**
windowfilms
NHE 1035 ER HPR
oder vergleichbares Material

Hersteller: _____

Typ: _____

Bei Lieferung von gleichwertigem Material muss das Fabrikat und der Typ angegeben werden. Zudem ist das mitliefern des Herstellerdatenblattes und dessen Verarbeitungsvorgaben erforderlich. Bei fehlenden Angaben sowie fehlender geforderter Zusatzinformationen gilt das Angebot als unvollständig.