

**Ausschreibung einer Außenverlegung Typ THE 80 BL ER HPR**

„Nachträgliche Veredelung von Glasflächen“

**Art und Umfang, allgemeine Merkmale, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:**

Glasstärke .....  
bestehend aus.....mm und .....mm  
Scheibenzwischenraum.....mm

**Art der Leistung:**

Veredelung der Glasflächen mit Funktionsfolien durch Außenverlegung

**Umfang der Leistung:**

Anlieferung und Montage der Folie.  
Reinigen der Glasflächen gemäß Herstellerangaben.  
Die Anbringung der Folie muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Gesamtmenge: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**Technische Anforderung:**

|  |       |
|--|-------|
| Strahlungsdurchlässigkeit              | 37%   |
| Strahlungsreflexion nach außen         | 9 %   |
| Strahlungsabsorption                   | 54 %  |
| Lichtdurchlässigkeit                   | 70 %  |
| Lichtreflexion nach außen              | 13 %  |
| Lichtreflexion nach innen              | 15 %  |
| UV – Durchlässigkeit                   | < 1 % |
| Abschirmgrad ( b - Faktor )            | 0,51  |
| Emmissivität                           | 0,87  |
| Ug-Wert ( EN 673 W/m <sup>2</sup> .K ) | 2,7   |
| Blendschutzfaktor                      | 21 %  |
| Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert) | 0,45  |
| Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie  | 55 %  |
| Dicke ohne Schutzschicht               | 95 µ  |

Fabrikat:

Typ:



THE 80 BL ER HPR  
oder vergleichbares Material

Hersteller: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_

Bei Lieferung von gleichwertigem Material muss das Fabrikat und der Typ angegeben werden. Zudem ist das mitliefern des Herstellerdatenblattes und dessen Verarbeitungsvorgaben erforderlich. Bei fehlenden Angaben sowie fehlender geforderter Zusatzinformationen gilt das Angebot als unvollständig.