

DANKE FÜR IHREN AUFTRAG

Reinigungs- und Pflegehinweis
für Llumar

SPLITTERSCHUTZFOLIEN

SCL SR PS 4
SCL SR PS 8
SCL SR PS 15 A1

SCL SR PS 7
SCL SR PS 11
GCL SR RPS 4

*DAMIT SIE MÖGLICHEST LANGE FREUDE AN DIESEM PRODUKT AUS DEM HAUSE **LLUMAR FILMS** HABEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN HINWEISE:*

Der Film braucht abhängig von den Wetterverhältnissen vier bis sechs Wochen um vollständig auszutrocknen. Eventuelle Bläschen und Wellenbildung ist ein Teil dieses Austrocknungsprozesses.

Während dieser Zeit sollte auf das Reinigen verzichtet werden. Um diese Periode zu überbrücken, werden die Scheiben nach der Montage des Films von uns gereinigt.

Der Film darf nur mit Seifenlösung oder herkömmlichen Glasreiniger eingesprüht werden. Spülen Sie die Lösung und den gelösten Schmutz mit klarem Wasser aus einem Schlauch ab.

Sollten Schmutzreste auf der Folie verbleiben, so reinigen Sie diese vorsichtig mit Seifenlösung und einem weichen Tuch oder einem Schwamm.

Es sollten auch keine groben Putztücher (welche die Folie beschädigen könnten) verwendet werden.

Den Stoß des Filters (wenn vorhanden) beim Reinigen nicht unnötig strapazieren.

Diese Splitterschutzfolie ist ein High-Tech Produkt. Es empfiehlt sich die Trocknungsperiode (ca. 6 – 10 Wochen) einzuhalten, sie verlängert die Lebensdauer des Films erheblich.

Unter keinen Umständen darf mit Aceton, Ammoniak oder Verdünnung auf der Folie gewischt werden!